

ダイハツ ウェイク LA700S フロアバー 取り付け説明書



お買いあげ誠にありがとうございます。

本品をご使用になる前に、下記注意事項を良くお読みください。

ご注意

- 本品の取り付けは、設備の整った専門の工場で行ってください。
- 本品は十分な検査を行っておりますが、万一、損傷があった場合には絶対に使用しないでください。
○誤った使用方法により発生した事故・損害については一切の責任を負いかねます。
- この製品は改良の為、予告なく変更する場合があります。



- 画像を参考にシートベルトをバラし、ブラケットを添付の平ワッシャを挟んで組み込んでください。(順序に注意)
- 組み込んだブラケットをボディに仮固定してください。ブラケットの向きとシートベルトのねじれに注意して仮固定してください
- シャフト部を仮固定してください。すべて仮固定してから各部本締めを行ってください。



装着作業でのご注意

- * 走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。
- * 必ず設備の整った場所で作業を行い、必要場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。
- * 各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。
- * 装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで走行点検を行ってください。また、定期的な増し締め等の点検を行ってください。